

PT-D995

D-ILA™ Multimediaprojektor



Mit einem Lichtstrom von 1.000 ANSI-Lumen und der 400 W Xenonlampe liefert der Projektor PT-D995 überdurchschnittlich helle und brillante Bilder.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Infrarotfernbedienung
VGA-Kabel (D-Sub 15pin)
Macintosh-Adapter
Video-/Audiokabel
Audiokabel
Netzkabel
Bedienungshandbuch

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

ET-100YC Y/C-BNC-Adapter (2 Stück)
ET-LA995 Ersatzlampe

BASIS-SPEZIFIKATION

Spannungsversorgung 100-120 V, 220-240 V,
50/60 Hz (umschaltbar)
Leistungsaufnahme 630 W
Abmessungen (BxHxT) 429 x 246 x 375 mm
Gewicht 14,8 kg

Bitte beachten Sie auch die Vergleichstabelle auf S. 85.

D-ILA™ Multimediaprojektor für Daten und Videoprojektion
3x D-ILA™ Direct Drive Liquid Crystal Lichtventile (0,9" diagonal)
Auflösung 1.356 x 1.024 Pixel
VGA, SVGA, XGA, SXGA tauglich
1.000 TV-Linien (PAL, PAL-M, SECAM, NTSC)
1.000 ANSI-Lumen
400 W- Xenonlampe
1.000 Stunden Lebensdauer der Projektionslampe
Ausleuchtung > 85 %
Kontrastverhältnis > 250:1
Bildformat 4:3, 5:4, 16:9
Darstellung von 16,7 Mio. Farben
Digitale Gamma-Korrektur
Motorzoom-Objektiv mit Focusmotor
Variable Bildgröße von 107 bis 1.323 cm
Projektionsabstand 2,5 bis 20 m
On-Screen-Anzeige aller Einstellungen
Eingebauter Stereoverstärker mit Lautsprechern (2x 1 W)
Geeignet für Decken- und Tischbetrieb
Umschaltbar zwischen Front- und Rückprojektion

ANSCHLÜSSE

- Komponenten-Video (BNC)
- FBAS (BNC)
- Y/C-Video (Hosiden)
- RGB in/out (D-Sub 15-pin)
- RGB, H,V-Sync (BNC)
- RS-232C
- Audio (Cinch)
- Audio (Klinke)